sensira

BLUEVOLUTION

Επιτοίχια μονάδα

Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και άνεση στο χώρο σας

- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- Εφαρμογή Onecta (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Αθόρυβη λειτουργία στα 21 dBA.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1 .7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++						A
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.50				6.21	6.15	5.15
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	108	135	188	226	282	342	483
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεγειακή κλάση		A+						A
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	3.30		4.80	6.20
		SCOP		4.11			4.30	4.06		3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	749	818	965	1,075	1,584	1,655	2,278
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++	A++		A+++			
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.18	1.29	1.40	1.78	2.48	2.58	3.54
		SCOP		5.20	5.00	4.87	5.35	5.15	5.17	5.12
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	321	361	402	466	673	699	913
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	286 x770 x225				295 x990 x263		
Βάρος			kg	8		8.5	9	13.5		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	53	54		59		60	62
	Θέρμανση		dBA	55		56	59	61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	45/36/30/22	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	44/34/28/22	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33

Εξωτερική μονάδα			RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	550 × 658 × 275				734 × 870 × 373		
Βάρος			kg	24			28	46	50	50
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		61			63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	60		62			63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48		47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48		49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~48						
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB	-15~18						
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.45		R-32/675/0.55		R-32/675/0.90	R-32/675/1.15	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5				12.7		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20				30		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	12				20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων υψηλής απόδοσης, με πιστοποίηση Eurovent | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη