



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Επιτοίχια συσκευή αερίου συμπυκνώσεως για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Δυνατή η τοποθέτησή του σε εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση να μη βρέχεται
- Χώρα κατασκευής: Σλοβακία

Εξοπλισμός

- Ολοκληρωμένο σύστημα με πρωτεύοντα εναλλάκτη από αλουμίνιο, δοχείο διαστολής 8 lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζ.ν.χ. με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κλπ
- Σύστημα eBUS
- Κυκλοφορητής ΗΕΡ



Περιγραφή	Gepard Condens 18/25 MKV	Gepard Condens 25/30 MKV
Κωδικός	10017236	10016671
Τιμή (ευρώ)	1.050,00	1.250,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου		A	A
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου η_s	%	93	93
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated	kW	18	25
Προφίλ φορτίου ZNX / Ενεργειακή απόδοση ZNX		XL / A	XL / A
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C	kW	5,0 - 18,1	6,0 - 25,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C	kW	5,3 - 19,1	6,3 - 26,5
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	25,2	30
Θέρμανση			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	10 - 80	
Παροχή νερού θέρμανσης ($\Delta T=20K$)	lt/h	779	1077
Ζεστό νερό			
Παροχή ζεστού νερού ($\Delta T=30K$)	lt/min	11	13,4
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 60	
Γενικά στοιχεία			
Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού	mm	60/100 ομοκεντρική (κατ' επιλογή 80/125 ομοκεντρική)	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	740/418/300	
Βάρος	kg	31,6	32,2
Προστασία από σκόνη / νερό		IP X4D	

Για παρελκόμενα για τους επιτοίχιους λέβητες της Protherm βλέπε σελίδα 36